










WYKAZ PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI I STOLARKI
BUD. K - PODODDZIAŁ PLAZA

TYP		DZ1		D1		D2*		D7*		Dp1		D2		D1**		D4		D13*	
SCHEMAT																			
wymiary w sw. ościeży	So	150		150		100		90		150		100		150		120		80	
	Ho	210		210		210		210		210		210		210		210		210	
wymiary w sw. ościeznicy	S	90+50		90+50		90		80		90+50		90		90+50		110		70	
	H	205		205		205		205		205		205		205		205		205	
ilość		PRAW	LEW	PRAW	LEW	PRAW	LEW	PRAW	LEW	PRAW	LEW	PRAW	LEW	PRAW	LEW	PRAW	LEW	PRAW	LEW
		2	—	1	—	2	3	—	1	1	—	1	1	1	—	3	4	1	—
uwagi:		drzwi wejściowe zewnętrzne stalowe/aluminiowe ościeże i ramy z przeszkleniem kolor biały RAL9010 drzwi z samozamykaczem		drzwi przeszkłone stalowe/aluminiowe ościeże i ramy z przeszkleniem kolor biały RAL9010 drzwi z samozamykaczem		pełne płytowe do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z podcięciem otwieralne kolor biały RAL9010 obustronnie 2 x lewe drzwi z samozamykaczem		pełne płytowe do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z podcięciem otwieralne kolor biały RAL9010 obustronnie drzwi z samozamykaczem		drzwi na klatkach schodowych i korytarzach, p.poż. EI 30. stalowe/aluminiowe ościeże i ramy z przeszkleniem kolor biały RAL9010 drzwi z samozamykaczem		pełne płytowe do pomieszczeń otwieralne kolor biały RAL9010 1 x drzwi z samozamykaczem		drzwi międzywydziałowe 90+50x205 z zabezpieczeniem— w celu uniknięcia niekontrolowanego opuszczenia oddziału—pododdział PLAZA, stalowe/aluminiowe ościeże i ramy z przeszkleniem, kolor biały RAL9010		pełne płytowe do pomieszczeń otwieralne kolor RAL9010 obustronnie		pełne płytowe do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z podcięciem otwieralne kolor biały RAL9010 obustronnie drzwi z samozamykaczem	

UWAGA: wymiary otworów pobrać z natury.