

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

09-402 Płock, ul. Kościuszki 28
tel. (024) 364-51-00 fax. (024) 364-51-02
www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



PZOZ/DZP/382/20PN/13

Płock, dnia 21 marca 2013 roku

**Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ ZE ZMIANĄ JEJ TREŚCI**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Wykonanie sieci teleinformatycznej w części pasywnej i aktywnej oraz budowa bezpiecznego połączenia pomiędzy Szpitalem Świętej Trójcy w Płocku (Oddziałem PZOZ), a Przychodniami (Placówkami PZOZ), realizowanego w ramach projektu: Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 23/02/2013 r. pod nr 2013/S 039-062649, na stronie www.szpitalplock.pl i w siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń przy pokoju nr 202) w dniu 23/02/2013 r., na podstawie przekazanego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19/02/2013r.

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, złożonymi przez Wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający – Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wyjaśnia, co następuje:

Pytanie Nr 1

Punkt 15.B ust. 5:

Czy Zamawiający oczekuje informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych dla wszystkich członków Zarządu Wykonawcy (zgodnie z KRS), czy też uzna za wystarczające przedstawienie w/w informacji w stosunku do uprawnionej reprezentacji Wykonawcy podpisującej ofertę?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje informacji z KRS w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wobec podmiotu natomiast informacji wobec osób Zamawiający wymaga zgodnie w art. 24 ust 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.



Pytanie Nr 2

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Ogólne wymagania stawiane przy budowie okablowania strukturalnego (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr 1, pkt 1, str. 13):

Jak Zamawiający rozumie spełnienie przez Wykonawcę wobec zastosowanych materiałów do budowy okablowania strukturalnego jednocześnie warunków wymienionych w. odnośniku 8 i 10 w/w podrozdziału:

- "elementy okablowania strukturalnego (...) powinny (...) posiadać dożywotnią systemową gwarancję niezawodności producenta na sieć zainstalowaną przez instalatora"

- "Producent powinien udzielać na swoje produkty 25-letniej gwarancji"?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania które będzie posiadało przynajmniej 25 letnią gwarancję.

Zapis

„Wszystkie zastosowane elementy okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego) powinny być kompatybilne (zaleca się zastosowanie wszystkich elementów jednego producenta) i posiadać dożywotnią systemową gwarancję niezawodności producenta na sieć zainstalowaną przez instalatora.”

przyjmuje postać:

„Wszystkie zastosowane elementy okablowania strukturalnego (miedzianego i światłowodowego) powinny być kompatybilne (zaleca się zastosowanie wszystkich elementów jednego producenta) minimum 25 letnią systemową gwarancję niezawodności producenta na sieć zainstalowaną przez instalatora.”

Pytanie Nr 3

Opis przedmiotu zamówienia: "Wymagania dotyczące okablowania poziomego", "Wymagania dotyczące paneli krosowych STP - Kat. 6" i "Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych STP Kat 6"

- a) Jakie jest ostateczne wymaganie Zamawiającego co do sposobu zapewnienia za terminowania w modułach RJ45 wszystkich żył kabla? W podrozdziale "Wymagania dotyczące okablowania poziomego" podane są równoważnie dwie metody: konstrukcja bez narzędziowa modułu gniazda i narzędzie terminujące, podczas, gdy w podrozdziałach "Wymagania dotyczące paneli krosowych STP - Kat. 6" i "Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych STP Kat 6" podano wymaganie zarabiania modułów kabla F/UTP oraz S/FTP bez specjalizowanych narzędzi?
- b) Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie jak w podrozdziale "Wymagania dotyczące okablowania poziomego" dla wszystkich lokalizacji modułów gniazd. Jeśli tak, to jaka jest minimalna liczba narzędzi terminujących wymagana do dostarczenia w ramach realizacji przedmiotu przetargu?

Odpowiedź: Zapisy w treści SIWZ w punkcie :

Wymagania dotyczące okablowania poziomego:

przyjmują postać:

- ✓ w budynkach PZOZ-u okablowanie poziome zostanie wykonane w klasie 6 opartej na Przyłączeniowych Punktach Logicznych składających się z podwójnych ekranowanych gniazd RJ45 Kat. 6. wg standardów: ISO/IEC-11801, EN-50173-1, ANSI/EIA/TIA-568-B zainstalowanych w ramach,
- ✓ punkt końcowy PEL oparty zostanie na płycie czołowej - adapterze dopasowanym do standardu gniazd elektrycznych wybranych przez inwestora z możliwością montażu dwóch modułów gniazd RJ45 FTP/STP w puszcze podtynkowej. Moduł powinien charakteryzować się następującymi cechami:
 - konstrukcja zapewniająca możliwość jednoczesnego za terminowania wszystkich żył konstrukcja bez narzędziowa,
 - styki pokryte warstwą złota, szczęki IDC pokryte warstwą srebra, przesłona przeciwkurczowa,
 - każdy moduł wyposażony w konektor uziemienia dodatkowego w postaci złącza nasuwkowego, kontakt szczęk IDC z żyłą przewodu powinna być ustawiona pod kątem 45 stopni,
 - wykonane z materiałów niepalnych UL 94V-0,
 - wyraźne oznaczenie producenta, serii, kategorii, oraz schematu rozszycia w sekwencji T568A/B.
- ✓ szczegółowa lokalizacja przyłączy oraz osprzętu elektroinstalacyjnego i sposób ich montażu powinny zostać ustalone w oparciu o Załącznik Nr 10, oraz w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, po wyborze oferty, przy uwzględnieniu możliwości podpięcia zestawu komputerowego do gniazda elektrycznego, lub ewentualnej rozbudowy instalacji elektrycznych dedykowanej do zasilania komputerów. Szczegóły lokalizacyjne lub osprzętu mogą podlegać zmianom przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pełnej zgodności z projektem i innymi warunkami niniejszej specyfikacji,
- ✓ przyłącza okablowania strukturalnego znajdujące się w piwnicach, garażach i na zewnątrz budynku należy instalować w obudowach o szczelności przynajmniej IP44,

- ✓ Wszystkie kable prowadzone w piwnicach, garażach i na zewnątrz budynku powinny być odporne na zjawiska atmosferyczne i promieniowanie UV.
- ✓ Okablowanie poziome ma być prowadzone ekranowanym kablem typu: F/UTP Kat. 6 o paśmie przenoszenia do 350 MHz w osłonie LSZH (powłoka wytwarzająca mało dymu, bez halogenowa). Ekranowanie całego kabla w postaci jednostronnie lakierowanej folii aluminiowej dookoła wszystkich par.
- ✓ w okablowaniu szkieletowym należy stosować uniwersalne kable światłowodowe wielomodowe min. 12 włóknowe o konstrukcji luźnej tuby.

Zapisy w treści SIWZ w punkcie :

Wymagania dotyczące paneli krosowych STP - Kat 6:

przyjmują postać:

- ✓ Powinny być wyposażone w uniwersalne złącza IDC-LSA 110 i posiadać budowę umożliwiającą zarabianie kabla F/UTP, F/FTP oraz S/FTP,
- ✓ w tylnej części panela powinna znajdować się prowadnica kabli umożliwiającą trwałe przytwierdzenie kabli instalacyjnych,
- ✓ panel powinien być wyposażony w konektor pozwalający na przyłączenie ekranu panela do instalacji uziemiającej,
- ✓ moduł powinien zapewnić możliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut,
- ✓ dopuszczalne jest tylko bezpośrednie zakończenie przewodu na złączu IDC, nie można stosować mostków, lub innych elementów rozłączalnych w sposób mechaniczny,
- ✓ aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu, powinien on posiadać możliwość opisu portów RJ45,

Zapisy w treści SIWZ w punkcie :

Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych STP Kat 6:

przyjmują postać:

- ✓ złącza STP RJ45, montowane w gniazdach przyłączeniowych, muszą spełniać wymagania norm ISO/IEC 11801:2007, EN 50173:2009 dla kategorii 6 oraz i posiadać budowę umożliwiającą montaż bez narzędziowy,
- ✓ dostarczone i zainstalowane gniazda muszą być oznaczone co do producenta gniazda oferowanej kategorii złącza oraz standardu terminowania 568B oraz 568A,
- ✓ gniazda RJ45 powinny być wyposażone w konstrukcję o funkcjonalności typu „Keystone”, aby mogły być montowane w osprzęcie elektrycznym różnych producentów,
- ✓ gniazda na zewnątrz budynku, piwnicach oraz garażach należy instalować w obudowach/puszkach hermetycznych przynajmniej IP44,
- ✓ producent powinien posiadać w ofercie gniazda SC Duplex umożliwiające wyposażenie gniazda abonenckiego z złącze obsługujące dwa włókna w adapterze 45x22,5.

Pytanie Nr 4

Opis przedmiotu zamówienia: "Wymagania dotyczące okablowania poziomego", "Wymagania dotyczące paneli krosowych STP - Kat. 6" i "Wymagania dotyczące gniazd przyłączeniowych STP Kat 6"

Czy Zamawiający posiada instalację uziemiającą, do której możliwe będzie dołączenie zacisków instalowanego w ramach realizacji przedmiotu przetargu osprzętu i wyposażenia, czy też Wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonania niezbędnej instalacji w ramach realizacji przedmiotu przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Instalacja posiada uziemienie do której można dołączyć zaciski instalowanego osprzętu.”

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – System telewizji dozorowej (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 3, str. 17):

Wprowadza się uzupełnienie zapisu w SIWZ:

Po Zapisie:

Do transmisji sygnału należy zastosować okablowanie kat5e. F/UTP.

dodano zapis:

„Wszystkie kable prowadzone w piwnicach, garażach i na zewnątrz budynku powinny być odporne na zjawiska atmosferyczne i promieniowanie UV.”

Pytanie Nr 5

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia – Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt , str.)

Czy Zamawiający posiada i do realizacji przedmiotu przetargu oddaje do wykorzystania drabiny kablów w szachtach kablowych łączących kondygnacje obiektów skoro elementów drabin kablowych nie ma w formularzu cenowym do SIWZ??

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Informujemy że specyfikacja w formularzu cenowym (Załącznik nr 6.1 do SIWZ) może nie posiadać pełnej i wyczerpującej specyfikacji materiałów montażowych i instalacyjnych, co może mieć wpływ na ostateczną wycenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.”

Pytanie Nr 6

Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4 „System Kontroli Dostępu”

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu dostarczenia kart dostępu dla maksymalnej liczby osób, które będą korzystały z systemu (700 osób zgodnie z SIWZ)? Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu przetargu konfiguracji systemu, a jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający dodaje – uzupełnia zapis w SIWZ:

„Wymagana jest personalizacja 600 z 700 kart dostarczonych zgodnie z otrzymaną od Zamawiającego listą personelu. Zakłada się jednakowe uprawnienia wszystkich personalizowanych kart do wszystkich punktów KD. Pozostałe karty nie wymagają personalizacji i pozostają do dyspozycji Zamawiającego.”.

Pytanie Nr 7


Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia - Zalecenia i szczegółowe wymagania instalacyjne (Załącznik nr 1 do SIWZ. Pakiet nr. 1, pkt 1, str. 15):

Czy Zamawiający, podając w punkcie 8, ust. 7 Opisu przedmiotu zamówienia wymaganie dotyczące "každorazowego zgłaszania wszystkich zaistniałych problemów w realizacji zamówienia wynikających z winy Zamawiającego mogących mieć wpływ na terminowość realizowanego zamówienia", że termin zakończenia realizacji przedmiotu przetargu może zostać przesunięty ze względu na przyczyny niezależne od działań i gotowości Wykonawcy? Jeśli tak, to czy taki zapis znajdzie się w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu w SIWZ.

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SIWZ.

Treść niniejszego pisma dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalplock.pl.

WICEPRZEDSIĘDZIE

Marek Stawicki

PREZES Zarządu

Ewa Nieszczerenko

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą jej treści

z dnia 27 marca 2013 roku

PZOZ/DZP/382/20PN/13

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu 24 364 51 02.

Otrzymano dnia Ilość stron Podpis i pieczęć Wykonawcy